



## MaxiFlex® Elite™



proRange™



- Precision Handling™ (precizan rad) u suvim uslovima.**
- DURATEch® tehnologija za izuzetnu izdržljivost od preko 9.000 abrazivnih ciklusa.
  - 30% tanje od klasičnih rukavica sa slojem od nitrilne pene
  - AlRTech® tehnologija omogućava disanje od 360°.
  - Optimizovan stisak omogućen je zahvaljujući našoj završnoj obradi sa mikrokupicama koje obezbeđuju kontrolisan stisak.
  - Oblik, prianjanje i osečaj koji su najbolji u klasi, smanjeno naprezanje ruku i povećana udobnost.

**Gde se koristi:**  
Rukavica MaxiFlex® Elite™ je dizajnirana za upotrebu u suvim uslovima gde je potreban precizan rad.

Npr. sklanjanje sitnih delova, završna montaža, održavanje itd.

Ref.	34-274	34-244	
Premaz	dlan	dlan/točkice	
Boja	plava/plava	plava/plava	
Dužina	25 cm	25 cm	
Debljina dlane	0,75 mm	0,75 mm	
EN 388	4121	4121	
Veličine	6-11	6-11	
bez silikona	bez silikona		

## MaxiFlex® Cut™



proRange™



- Precision Handling™ (precizan rad) u suvim uslovima.**
- DURATEch® tehnologija za izuzetnu izdržljivost
  - AlRTech® tehnologija omogućava disanje od 360°.
  - CUTtech® tehnologija za srednji nivo zaštite od posekotine (nivo zaštite od posekotine 3 u skladu sa EN standardom).**
  - Optimizovan stisak omogućen je zahvaljujući našoj završnoj obradi sa mikrokupicama koje obezbeđuju kontrolisan stisak.
  - Oblik, prianjanje i osečaj koji su najbolji u klasi, smanjeno naprezanje ruku i povećana udobnost.

**Gde se koristi:**  
Rukavica MaxiFlex® Cut™ je dizajnirana za upotrebu u suvim uslovima gde je potreban precizan rad.

Npr. rad sa limom, osnovna, sporedna i završna montaža, održavanje itd.

Ref.	34-8743	34-8753	34-450	34-450LP
Premaz	dlan	3/4 premaza	dlan	dlan
Boja	zelena/crna	zelena/crna	zelena/siva	zelena/siva
Dužina	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Debljina dlane	0,75 mm	0,75 mm	1,00 mm	2,5 mm
EN 388	4331	4331	4331	4332
Veličine	6-11	6-11	6-11	6-11
bez silikona	bez silikona	bez silikona	bez silikona	bez silikona

## MaxiDry® (Plus™)



proRange™



- Controlled Performance™ (kontrolisane performanse) pri radu sa uljem i u vlažnim uslovima.**
- LIQUitech® otpornost na ulje.
  - Odlična udobnost koju omogućava sintetički premaz u kombinaciji sa veoma lakom oblogom bez šavova koja je vodeća u ovoj industriji.
  - Neklizičajuća završna obrada sa mikrokupicama omogućava kontrolisan stisak pri radu sa uljem i u vlažnim uslovima.
  - Oblik, prianjanje i osečaj koji su najbolji u klasi, smanjeno naprezanje ruku i povećana udobnost.

**Gde se koristi:**  
Rukavica MaxiDry® je dizajnirana za upotrebu pri radu sa uljem i u vlažnim uslovima.

Npr. osnovna montaža, građevinarstvo i izgradnja, održavanje itd.

Ref.	56-424	56-425	56-426	56-530
Premaz	dlan	3/4 premaza	vozač	vozač
Boja	ljubičasta/crna	ljubičasta/crna	ljubičasta/crna	plava/crna
Dužina	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm
Debljina dlane	1,30 mm	1,30 mm	1,10 mm	1,20 mm
EN 388	4121	4121	4111	4121
EN 374	-	-		
Veličine	6-11	6-11	6-11	6-11

## MaxiChem®



proRange™



- Secure Safety™ (sigurna bezbednost) u uslovima rada sa hemikalijama**
- LIQUitech® otpornost na hemikalije.
  - Odlična udobnost koju omogućava sintetički premaz u kombinaciji sa veoma lakom oblogom bez šavova.
  - Neklizičajuća završna obrada sa mikrokupicama omogućava kontrolisan stisak pri radu sa uljem i u vlažnim uslovima.
  - Oblik, prianjanje i osečaj koji su najbolji u klasi, smanjeno naprezanje ruku i povećana udobnost.

**Gde se koristi:**  
Rukavica MaxiChem® je dizajnirana za uslove rada sa hemikalijama. Pre upotrebe provjerite da li rukavica odgovara za hemikalije koje se koriste.

Npr. čišćenje, rafinerija (opšta upotreba), građevinarstvo, održavanje itd.

Ref.	56-630	56-635	56-633
Boja	zelena/crna	zelena/crna	tamnozelena/crna
Dužina	30 cm	35 cm	30 cm
Debljina dlane	1,30 mm	1,30 mm	1,40 mm
EN 388	4131	4131	4331
EN 374	AKL	AKL	AKL
Veličine	7-11	7-11	8-11

## MaxiFlex® Comfort™



proRange™



- Rukavica za precizan rad u suvim uslovima.**
- DURATEch® tehnologija za izuzetnu izdržljivost
  - Obložena unutrašnjost od mekog pamuka za bolju udobnost i izolaciju.
  - AlRTech® tehnologija omogućava disanje od 360°.
  - Optimizovan stisak omogućen je zahvaljujući našoj završnoj obradi sa mikrokupicama koje obezbeđuju kontrolisan stisak.
  - Oblik, prianjanje i osečaj koji su najbolji u klasi, smanjeno naprezanje ruku i povećana udobnost.

**Gde se koristi:**  
Rukavica MaxiFlex® Comfort™ je dizajnirana za upotrebu u suvim uslovima gde je potreban precizan rad.

Npr. montaža, završna montaža, rad na otvorenom, održavanje itd.

Ref.	34-924	
Premaz	dlan	
Boja	plava/svjetlo siva	
Dužina	25 cm	
Debljina dlane	1,10 mm	
EN 388	3121	
EN 407	X1XXXX	
Veličine	6-11	

## MaxiCut® Ultra™ (DT™)



proRange™



- Assured Protection™ (obezbijedena zaštita) za uslove u kojima postoji rizik od posekotine**
- DURATEch® tehnologija za izuzetnu izdržljivost
  - AlRTech® tehnologija omogućava disanje od 360°.
  - CUTtech® tehnologija za visok nivo zaštite od posekotine (nivo zaštite od posekotine 5 u skladu sa EN standardom).**
  - Optimizovan stisak omogućen je zahvaljujući našoj završnoj obradi sa mikrokupicama koje obezbeđuju kontrolisan stisak.
  - Model sa tačkama na dlanu za dodatno jastučanje.
  - Oblik, prianjanje i osečaj koji su najbolji u klasi, smanjeno naprezanje ruku i povećana udobnost.

**Gde se koristi:**  
Rukavica MaxiCut® Ultra™ je dizajnirana za upotrebu u suvim uslovima gde je povećan rizik od posekotine.

Npr. rad sa limom ili slomljenim stakлом, osnovna, sporedna i završna montaža, održavanje itd.

Ref.	44-3745	44-3755	44-3445	44-3455
Premaz	dlan	3/4 premaza	dlan/točkice	3/4 premaza/točkice
Boja	plava/crna	plava/crna	plava/crna	plava/crna
Dužina	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Debljina dlane	1,00 mm	1,00 mm	1,10 mm	1,10 mm
EN 388	4542	4542	4542	4542
Veličine	6-11	6-11	6-11	6-11
bez silikona	bez silikona	bez silikona	bez silikona	bez silikona

## MaxiCut® Oil™



proRange™



- Assured Protection™ (obezbijedena zaštita) za uslove u kojima postoji rizik od posekotine**
- LIQUitech® – povećana otpornost na ulje.
  - Odlična udobnost koju omogućava sintetički premaz u kombinaciji sa oblogom visokih performansi za zaštitu od posekotine (nivo zaštite od posekotine 3 u skladu sa EN standardom).**
  - Optimizovan stisak omogućen je zahvaljujući našoj završnoj obradi sa mikrokupicama koje obezbeđuju kontrolisan stisak.
  - Model sa tačkama na dlanu za dodatno jastučanje.
  - Neklizičajuća završna obrada sa mikrokupicama omogućava kontrolisan stisak pri radu sa uljem i u vlažnim uslovima.

**Gde se koristi:**  
Rukavica MaxiCut® Oil™ je dizajnirana za upotrebu pri radu sa uljem i u vlažnim uslovima gde je povećan rizik od posekotine.

Npr. rad sa limom ili slomljenim stakлом, osnovna montaža, završna montaža, održavanje itd.

Ref.	34-304	34-305	34-504	34-505
Premaz	dlan	3/4 premaza	dlan	3/4 premaza
Boja	zelena/crna	zelena/crna	plava/crna	plava/crna
Dužina	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm